

5MP

UVC532B49M1-MC



دوربین

سنسور تصویر	1/2.7" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	2592 (H) × 1944 (V)
شماره الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warm Light
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 5MP @ 20fps(16:9video output)
خروجی تصویر	AHD / TVI /CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز / شب	Full color
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IRLED	2 PCS Warmlight
میکروفون	Support(only in TVI mode)
محدوده IR	30M

لنز

طول کانونی	2.8mm Fixed Lens- F1.6
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV: 110°, Vertical FOV: 60°, Diagonal FOV: 126°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	<8W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ68*153mm
وزن	300g

