

5MP

Fixed Lens



IPC-75B49M-FMU

دوربین تحت شبکه

سنسور	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006 lux (Color) , 0 lux (IR on)
لنز	Fixed focal lens, 3.6mm@F1.6
محدوده IR	30 m (IR light) 30 m (warm light),
هوشمندی IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 95°, Vertical FOV: 48°, Diagonal FOV: 112 °
زمان شاتر	1/1000000 ~ 1/3
روز / شب	IR Cut Filter
WDR	120 db
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11Kbps~10 Mbps
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد.
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 × 1620)
نرخ فریم	50Hz: 25fps 5MP (2880 × 1620)
	25fps 4MP (2560 × 1440)
	25fps 1080P (1920 × 1080)
	60Hz: 30fps 5MP (2880 × 1620)
	30fps 4MP (2560 × 1440)
استریم دوم	30fps 1080P (1920 × 1080)
	50Hz: 25fps 720P (1280 × 720)
	25fps D1 (704 × 576) , 25fps CIF (352 × 288)
	60Hz: 30fps 720P (1280 × 720)
	30fps D1 (704 × 480) , 30fps CIF (352 × 240)
استریم سوم	50Hz: 25fps CIF (352 × 288)
	60Hz: 30fps CIF (352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif (Profile S) , CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/ تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید / IOS
وب	Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط ، نفوذ در ناحیه ، ورود به منطقه ، خروج از منطقه (انسان و خودرو) / جابه جایی سریع
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالاتی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
اجزای ذخیره سازی داخلی	Up to 256 GB
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 6W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ68×153mm
وزن	465g