

5MP

Fixed Lens



IPC-75T9AR-FMU

دوربین تحت شبکه

سنسور	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006 lux (Color) , 0 lux (IR on)
لنز	Fixed focal lens, 2.8mm@F1.6
محدوده IR	30 m (IR light) 30 m (warm light)
هوشمندی IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 110°, Vertical FOV: 60°, Diagonal FOV: 133 °
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی، 1/3 ~ 1/100000
روز / شب	IR Cut Filter
گاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
WDR	120 Db

استاندارد فشرده سازی

فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11Kbps~10 Mbps
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد.
فشرده سازی صدا	11Kbps~10 Mbps
نرخ بیت صدا	64Kbps

تصویر

حداکثر وضوح تصویر	5MP (2880 × 1620)
	50Hz: 25fps 5MP (2880 × 1620) 25fps 4MP (2560 × 1440) 25fps 1080P (1920 × 1080) 60Hz: 30fps 5MP (2880 × 1620) 30fps 4MP (2560 × 1440) 30fps 1080P (1920 × 1080)
نرخ فریم	50Hz: 25fps 720P (1280 × 720) 25fps D1 (704 × 576) , 25fps CIF (352 × 288) 60Hz: 30fps 720P (1280 × 720) 30fps D1 (704 × 480) , 30fps CIF (352 × 240)
استریم دوم	50Hz: 25fps CIF (352 × 288) 60Hz: 30fps CIF (352 × 240)
استریم سوم	50Hz: 25fps CIF (352 × 288) 60Hz: 30fps CIF (352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد

شبکه

پروتکل ها	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif (Profile S) , CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید / IOS
وب	Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

قابلیت های هوشمند

ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط ، نفوذ در ناحیه ، ورود به منطقه، خروج از منطقه (انسان و خودرو) / جابه جایی سریع

پورت های رابط

پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
اجزای ذخیره سازی داخلی	Up to 256 GB
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد

عمومی

شرایط ایده آل محیطی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 6W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal+Plastic
ابعاد دستگاه	Φ103.5 x 83.6mm
وزن	325g