

5MP

IPC75T9QR-MS



سنسور تصویر	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.008 lux (Color) , 0 lux (IR on)
لنز	Fixed focal lens, 3.6mm
رنج IR	30M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV:87.5°, Vertical FOV:48°, Diagonal FOV:103.5°
زمان شاتر	اتوماتیک / دستی, 1/10000~1/3
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
WDR	DWDR
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11Kbps~10 Mbps
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی ندارد
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U(-A Model)
نرخ بیت صدا	64Kbps(-A Model)
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 x 1620)
نرخ فریم	50Hz: 20fps 5MP(2880 × 1620) 25fps 4MP(2560 × 1440)
	25fps 1080P(1920 × 1080)
	60Hz: 20fps 5MP(2880 × 1620) 30fps 4MP(2560 × 1440)
	30fps 1080P(1920 × 1080)
استریم دوم	50Hz: 25fps 720P(1280 × 720) 25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps 720P(1280 × 720) 30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	قابلیت پشتیبانی دارد
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif (Profile S) , CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
وب	IE,Chrome,Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان)
قابلیت های هوشمند	قابلیت پشتیبانی ندارد
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 6W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal+Plastic
ابعاد دستگاه	Φ92×88 mm
وزن	330g