



UVC78E97	
دوربین	
حسگر تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	NTSC/PAL
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
همزمان سازی	داخلی
کمترین نور تابشی	0.1Lux
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS
ویژگی های دوربین	
نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	3DNR
حالت روز / شب	Color / B&W/ AUTO / EXT
تعادل سفیدی رنگ	اتوماتیک/ دستی
AG C	اتوماتیک
ای ال دی IR	24pcs SMD LED
محدوده IR	up to 30m
لنز	
طول کانونی	2.8-12mm Manual Zoom Lens
زاویه دید دوربین	H:102°~30°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	Φ14
عمومی	
درجه حفاظت	IP66
جنس بدنه	فلزی
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	< 5W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ 140x105(H)mm
وزن	690g

